

# Balanza de precisión

Balanza de precisión



PCS



PERCENT



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



CAL EXT




NO VERIF

## CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 300 g a 3000 g.
- Resolución de 0,005 g a 0,05 g según capacidades.
- Calibración externa.
- 7 teclas.
- Unidades: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm<sup>3</sup>/l.T/tl.c/Al.l/t.
- Pantalla protectora contra el aire incluido en las balanzas de 300 g y 600 g de capacidad.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C + 40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna.
- Cortador de muestras de 100 cm<sup>2</sup> para papel, tejido o cartón, opcional (accesorio disponible).

## FUNCIONES:

- Acumulación
- Cuenta piezas
- Peso porcentual

260113  
260115260114  
260116

Dimensiones (mm)



Cortador de muestras

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260114	300	0,005	Ø120	330x280x160	2,5
260116	600	0,01	Ø120	330x280x160	2,5
260113	1500	0,02	136x162	330x280x160	2,5
260115	3000	0,05	136x162	330x280x160	2,5

## Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910012	Cortador de muestras Ø 8/9 mm