

Báscula monocélula

Báscula industrial resistente y de fácil movilidad




CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable.
- 4 tamaños de plataforma en acero inoxidable con tres capacidades posibles.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1370 mm (hasta 1750 mm, según modelo).
- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C + 40°C.
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión



Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones LxA (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
30	5	6000	400x400	790x535x175	10
60	10	6000	400x400	790x535x175	10
150	20	7500	400x400	790x535x175	10
30	5	6000	550x450	940x580x200	14,8
60	10	6000	550x450	940x580x200	14,8
150	20	7500	550x450	940x580x200	14,8
60	10	6000	600x600	1000x740x190	25
150	20	7500	600x600	1000x740x190	25
300	50	6000	600x600	1000x740x190	25
150	20	7500	800x800	1200x940x190	39
300	50	6000	800x800	1200x940x190	39
600	100	6000	800x800	1200x940x190	39

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900001	
900001	
900002	
900001	
900001	
900002	
900001	
900002	
900001	
900002	
900002	
900002	
900003	

Dimensiones (mm)		
c	d	Long. Cable
56	115	1750
56	115	1400
56	115	1420
66	135	1500
66	135	1600
66	135	1400
77	145	1540
77	145	1500
77	145	1600
85	150	1400
85	150	1470
85	150	1370

Accesorios
Descripción accesorios
Impresora IMP27
Repetidor RPT80A de 80 mm
Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
Adaptador de soporte columna a pared