Báscula monocélula

Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión







Dimensiones plato L x A (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)
450x350	30	5	840x505x175	12
450x350	60	10	840x505x175	12
450x350	150	20	840x505x175	12
500x400	60	10	883x520x175	13
500x400	150	20	883x520x175	13
500x400	300	50	883x520x175	13
600x500	150	20	980x620x190	19
600x500	300	50	980x620x190	19
800x600	300	50	1200x745x190	31
800x600	600	100	1200x745x190	31

Certificaciones	Dimensiones (mm)				
ENAC	c	d	e	f	h
Código #					
900001	56	115	570	660	640
900001	56	115	570	660	640
900002	56	115	570	660	640
900001	56	115	620	710	840
900002	56	115	620	710	840
900002	56	115	620	710	840
900002	66	130	710	800	840
900002	66	130	710	800	840
900002	82	150	910	1000	840
900003	82	150	910	1000	840

Accesorios

Descripción accesorios
Impresora IMP27
Repetidor RPT80A de 80 mm